



AC – MODIFIKOVANÁ SINUS

AC – MODIFIKOVANÁ SINUS

+ 70 – 400V / 10mA

ON/OFF 70 – 400V

+ FOTOPANELY 70 – 400V

– FOTOPANELY 70 – 400V

Kostra – zem

C01–04 C322C104K5R5TA Kondenzátor: monolitický; 100nF; 50V;  
C05–07 MKPX2–68NR10 Kondenzátor: X2,polypropylénový;  
C08,09 TC–4,7/35 Kondenzátor: tantalový; THT; 4,7uF; 35V; ±20%  
C10 KM220/35 Kondenzátor: elektrolytický; THT; 220uF; 35V;  
C11–14 HC2G337M25050HA Kondenzátor: elektrolytický; 330uF; 400V

– 4 ks  
– 3 ks  
– 2 ks  
– 1 ks  
– 4 ks

D01–04 N4151 Diode: spínací; 50V; 500mA; 200mA; D035; 2ns  
D05,06 UF4007 Diode: usměrňovací; 1000V; 1A; 1A; D041; 75ns  
D07 BYT79–500 Diode: usměrňovací; 500V; 14A; SOD59; 50ns  
D08 0,5W–12V Diode: Zenerova; 0,5W; 12V; D035  
D09–12 0,5W–18V Diode: Zenerova; 0,5W; 18V; D035  
D13 3EZ18–DIO Diode: Zenerova; 3W; 18V; D015  
D14 3EZ24–DIO Diode: Zenerova; 3W; 24V; D015  
D15 3EZ47–DIO Diode: Zenerova; 3W; 47V; D015  
D16 3EZ82 Diode: Zenerova; 3W; 82V; D015  
D17 3EZ100–DIO Diode: Zenerova; 3W; 100V; D015

– 4 ks  
– 2 ks  
– 1 ks  
– 1 ks  
– 4 ks  
– 1 ks  
– 1 ks  
– 1 ks  
– 1 ks  
– 1 ks  
– 1 ks

T01–04 PW47N60C3 Tranzistor: unipolární, N–MOSFET; 650V; 47A;  
náhrada – IRGP50B60PD1PBF Tranzistor: IGBT; 600V; 75A; 390W; TO247AC

– 4 ks

I01 LM324AN Integrovaný obvod: operační zesilovač; 3+32VDC;  
I01 ICVT–14P Patice: DIP; PIN:14; 7,62mm; Rozteč:2,54mm; THT

– 1 ks  
– 1 ks

I02,03 IR2111PBF Integrovaný obvod: MOSFET, driver; 250mA;

– 2 ks

I02,03 ICVT–8P Patice: DIP; PIN:8; 7,62mm; Montáž: THT;

– 2 ks

Q01 EL817 Optočlen; Kanály:1; Výst: tranzistorový; Uizol:5kV;

– 1 ks

L1–4 W05A3SBQ4–B LED; 5mm; modrá; 2800–3700mcd; 30°  
Z01 NEON–3 Žárovka: neonová; oranžová; 90VDC; 65VAC;

– 4 ks  
– 1 ks

R01 2W–10R Rezistor: metal oxide; THT; 10Ω; 2W; ±5%; Ø5x12mm; Výv: axiální  
R02 MOF2WS–10K Rezistor: metal oxide; THT; 10kΩ; 2W; ±5%; Ø4,2x11mm  
R03 MOF3WS–10K Rezistor: metal oxide; THT; 10kΩ; 3W; ±5%; Ø5x15mm

– 1 ks  
– 1 ks  
– 1 ks

R04–07 MF0207FTE–1R Rezistor: metal film; THT; 1Ω; 0,6W; ±1%  
R8 MF0207FTE–100R Rezistor: metal film; THT; 100Ω; 0,6W; ±1%  
R09,10 MF0207FTE–510K Rezistor: metal film; THT; 510kΩ; 0,6W; ±1%  
R11–14 1/4WS100R Rezistor: uhlíkový; THT; 100Ω; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm;  
R15 1/4WS470R Rezistor: uhlíkový; THT; 100Ω; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm;  
R16,17 1/4WS10K Rezistor: uhlíkový; THT; 10kΩ; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm;  
R18 1/4WS6,8K Rezistor: uhlíkový; THT; 10kΩ; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm;  
R19 1/4WS22K Rezistor: uhlíkový; THT; 22kΩ; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm;  
R20–25 1/4WS33K Rezistor: uhlíkový; THT; 33kΩ; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm;  
R26–28 1/4WS47K Rezistor: uhlíkový; THT; 47kΩ; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm;  
R29,30 1/4WS75K Rezistor: uhlíkový; THT; 75kΩ; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm;  
R31–34 1/4WS100K Rezistor: uhlíkový; THT; 100kΩ; 0,25W; ±5%; Ø1,85x3,5mm  
R35 CF1/4WS–1M6 Rezistor: uhlíkový; THT; 1,6MΩ; 250mW; ±5%; Ø1,8x3,2mm

– 4 ks  
– 1 ks  
– 2 ks  
– 4 ks  
– 1 ks  
– 2 ks  
– 1 ks  
– 1 ks  
– 1 ks  
– 6 ks  
– 3 ks  
– 2 ks  
– 4 ks  
– 1 ks

P01 RKT6V–2K Potenciometr: montážní, jednootáčkový, ležatý; 2kΩ; 100mW  
P02 RKT6V–20K Potenciometr: montážní, jednootáčkový, ležatý; 20kΩ; 100mW  
P03 RKT6V–10K Potenciometr: montážní, jednootáčkový, ležatý; 10kΩ; 100mW  
P04 T910W–50K Potenciometr: montážní, víceotáčkový; 50kΩ; 500mW; THT  
Varistor – S10V–S20K320 Varistor: metaloxidový; THT; 320VAC; 420VDC; 510V; 8000A; 184J

– 1 ks  
– 1 ks  
– 1 ks  
– 1 ks  
– 1 ks

F01 ZCS–10A Pojistka: keramická, tavná, rychlá; 5x20mm; 10A; 250VAC

– 1 ks

F01 0031,8201 Pouzdro: trubičkové pojistky; 5x20mm; Montáž: PCB; 10A; –40+85°C

– 1 ks

G01 DG129–5,0–3P11 Svorkovnice: úhlové; 2,5mm2; 5mm; THT, pero/drážka; póly:3; 20A

– 1 ks

G02,03 DG129–5,0–2P11 Svorkovnice: úhlové 90°; 2,5mm2; 5mm; póly:2; pocínovaný; 20A

– 2 ks

G04–08 DG128–5,0–03P14 Svorkovnice: úhlové; 5mm; THT, pero/drážka, šroubové svorky; 18A–

4 ks

AE–H8600VBACN ROCKER; 2 polohy; SPST; ON–OFF; 10A/250VAC; 10A/28VDC

– 1 ks

S01 DS–04 Přepínač: DIP–SWITCH; Počet sekci:4; ON–OFF; 0,05A/12VDC; 100mΩ

– 1 ks

SMICA–SOT93 Tepelně vodivá podložka: silikonová; SOT93, TOP3; 0,4K/W; L:24mm

– 4 ks